

4B Boulons FANG

- Design unique. - Les griffes s'incruster dans la sangle lors du serrage de l'écrou. Montage et démontage plus facile qu'avec des boulons conventionnels.
- Boulon tête large - Pour résistance maximum.
- Boulon tête plate - Permettant une complète pénétration de la tête dans la sangle afin de réduire les risques de glissement sur la poulie.
- Convient pour trous plats ou emboutis
- Idéal pour godets CC-S
- **Couple de serrage maxi** dépend du godet et de la sangle utilisés

4B FANG Becherschrauben 4B Boulons EASIFIT

- Einzigartiges Design – Fanghaken verankern sich während der Montage als Verdrehungsschutz im Gurt
- Einfaches Montieren und Lösen der Muttern
- Großer Kopfdurchmesser für max. Stabilität
- Flacher Schraubenkopf – kein Herausragen auf der Gurtrückseite
- Für Elevatorbecher mit flachen und bombierten Löchern gleichermaßen geeignet
- Nahezu die ideale Schraube für CC-S Becher
- **Max. Drehmoment** abhängig vom Becher- und Gurttyp

ACIER OU INOX 316

- Avec petite rondelle plate et écrou frein bague nylon
- La tige de l'EASIFIT a une extrémité hexagonale. Un outil spécial agrippe cet hexagone afin d'éviter la rotation de la vis pendant le serrage de l'écrou, rendant ainsi l'opération plus aisée.
- Permet un montage et démontage rapide des boulons
- Améliore la sécurité des élévateurs
- Réduit les risques de dommages à la sangle par des boulons standard
- **Couple de serrage maxi** dépend du godet et de la sangle utilisés

4B EASIFIT Schrauben

STAHL, EDELSTAHL V4A

- Mit kleiner, flacher Scheibe und Nylon Stoppmutter
- Mit geformter Sechskantspitze
- Spezielles Werkzeug mit Koaxialtechnik umfasst diese Spitze als Verdrehungsschutz, während gleichzeitig die Stopfmutter befestigt oder gelöst wird
- Verringert erheblich die Arbeitszeit für die Schraubenmontage
- Erhöht die Elevatorsicherheit
- Reduziert die Gurtbelastung gegenüber Standardschrauben
- **Max. Drehmoment** abhängig vom Becher- und Gurttyp



4B Boulons FANG 4B FANG Becherschrauben

| Ref. | Tête Kopf Ø (mm) | Couple de serrage maxi Max. Drehmoment (Nm) | LONGUEUR (mesurée tête comprise) SCHRAUBENLÄNGE (inklusive Kopf) | | | | | | |
|------|------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 20 (mm) | 25 (mm) | 30 (mm) | 35 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 80 (mm) |
| M6 | 25 | 8 | 1.56 | 1.82 | - | - | - | - | - |
| M8 | 30 | 20 | - | 2.74 | 3.14 | - | 3.42 | - | - |
| M10 | 35 | 36 | - | - | 4.62 | 4.90 | 5.26 | 5.14 | - |

Zingué (brute ou inox sur demande) Standard verzinkt, unbehandelt und in Edelstahl auf Anfrage erhältlich

4B Boulons EASIFIT 4B EASIFIT Schrauben

| Ref. | Tête Kopf Ø (mm) | Couple de serrage maxi Max. Drehmoment (Nm) | LONGUEUR (mesurée tête comprise) SCHRAUBENLÄNGE (inklusive Kopf) | | | | | |
|------|------------------|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| | | | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" |
| ¼" | 25 | 12 | 1.82 | 1.88* | 2.04 | - | - | - |
| ⅝" | 30 | 25 | 2.98* | 3.28* | 3.36 | 3.58 | 3.68 | - |
| ⅜" | 32 | 46 | - | 4.30 | 4.70* | 5.10* | 5.50 | 5.90 |

Zingué (brute sur demande) Standard verzinkt, unbehandelt auf Anfrage erhältlich
* Disponibles en Inox * Auch in Edelstahl erhältlich