




www.go4b.com

- ISO grade 5.8 (au dessus de DIN 15237)
- Large diamètre de tête
- Entièrement fileté
- Brute, zingué ou inox
- **Couple de serrage maxi** dépend du godet et de la sangle utilisés

- ISO Güte 5.8 (besser als DIN 15237)
- Großer Kopfdurchmesser
- Durchgängiges Gewinde
- Stahl verzinkt, Eigenfarbe oder Edelstahl
- **Max. Drehmoment** abhängig vom Becher- und Gurtyp




Pour godets en acier avec trous emboutis.
Vis, écrou hexagonal et **large rondelle incurvée.**

Für Stahlbecher mit bombierten Löchern sind zu verwenden: Tellerschraube, Mutter und eine **große, gewölbte Scheibe.**



Pour godets en acier avec trous non emboutis.
Vis, écrou hexagonal et **petite rondelle plate.**

Für Stahlbecher mit flachen Löchern sind zu verwenden: Tellerschraube, Mutter und eine **kleine, flache Scheibe.**



Pour godets plastiques utiliser: Vis, écrou hexagonal et **large rondelle plate.**

Für Kunststoffbecher sind zu verwenden: Tellerschraube, Mutter und eine **große, flache Scheibe.**

Boulon, écrou hexagonal, petite rondelle plate
(en boîtes de 100) - Kg/100

Schraube, Mutter, kleine Scheibe
(pro 100 Stück) – Gewicht in Kg/100

Ref.	Tête Kopf Ø (mm)	Couple de serrage maxi Max. Drehmoment (Nm)	LONGUEUR (mesurée tête comprise)				SCHRAUBENLÄNGE (inklusive Kopf)				
			20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)
M6	21	8	1.34	1.50	1.70	-	-	-	-	-	-
M7	23	13	1.82	1.96	2.02	2.20	-	-	-	-	-
M8	30	20	2.55	2.70	2.90	3.00	3.24	3.48	3.66	-	-
M10	35	36	-	5.22	5.32	5.55	5.72	6.10	6.48	-	-
M12	42	65	-	-	-	-	8.70	-	4.96*	5.14*	5.38*

* Poids Kg/50 * Gewicht Kg/50

Vis seulement (en boîtes de 100) Kg/100

Nur Schrauben (pro 100 Stück) – Gewicht in Kg/100

Ref.	LONGUEUR (mesurée tête comprise)					SCHRAUBENLÄNGE (inklusive Kopf)				
	20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)	
M6	0.95	1.03	1.10	-	-	-	-	-	-	
M7	1.34	1.47	1.61	1.75	-	-	-	-	-	
M8	1.86	1.96	2.13	2.24	2.66	2.84	2.98	-	-	
M10	-	3.82	3.97	4.20	4.27	4.42	4.58	-	-	
M12	-	-	-	6.35	6.68	7.07	7.47	8.30	8.60	

Ref.	Rondelle incurvée Tellerschleibe gewölbt	Large rondelle plate Große, flache Scheibe	Ecrou frein Nylon Stoppmutter
	Kg/100	Kg/100	Kg/100
M6	0.55	0.60	0.32
M7	0.60	-	0.35
M8	0.92	0.60	0.61
M10	1.88	0.72	1.34
M12	2.99	0.85	1.90



Une question technique?
N'hésitez pas à nous contacter.

Kostenloser
Technischer Support