# TIPO JCC-S JUMBO CC-S

El modelo JUMBO CC-S ® es una versión para los trabajos más pesados del cangilón de elevador para trabajos pesados CC-S, y parte de la gama de cangilones de alto rendimiento de 4B.

Está diseñado para las aplicaciones más duras, incluyendo terminales portuarias, plantas de etanol y materiales muy abrasivos.

Ofrece la mayor capacidad y el reborde frontal, las esquinas y las paredes más gruesos disponibles. La cara frontal con Iceberg Edge única ofrece resistencia al impacto y una larga vida útil. Comparte las características de diseño y geometría de eficacia probada de CC-S, incluyendo la ventaja de la capacidad de apilamiento, lo que ahorra costes de transporte y espacio de almacenamiento.

**ESTILO CC-S PARA LOS TRABAJOS MÁS PESADOS HDP (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) / NYLON / POLIURETANO** **Agrícola e industrial**







| N. º | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | T (mm) | (kg) | Capacidad (Litros) Z2 (total) | Z3+10 % | Z3 (agua) | Orificios N. º | E (Ø mm) | F (mm) | G (mm) | Máx. Uni./m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-S 14x8 | 377 | 234 | 211 | 148 | 13,0 | 2,20 | 9,47 | 8,14 | 7,40 | 5 | 11 | 75 | 60 | 4,6 |
| JCC-S 16x8 | 432 | 234 | 211 | 148 | 13,0 | 2,42 | 10,92 | 9,41 | 8,55 | 6 | 11 | 70 | 60 | 4,6 |
| JCC-S 18x8 | 483 | 234 | 211 | 148 | 13,0 | 2,70 | 12,42 | 10,7 | 9,73 | 5 | 11 | 95 | 60 | 4,6 |
| JCC-S 20x8 | 534 | 234 | 211 | 148 | 13,0 | 2,86 | 13,83 | 11,94 | 10,85 | 6 | 11 | 90 | 60 | 4,6 |
| JCC-S 22x8 | 585 | 234 | 211 | 148 | 13,5 | 3,26 | 15,16 | 11,94 | 11,89 | 6 | 11 | 100 | 60 | 4,6 |
| JCC-S 24x8 | 634 | 234 | 211 | 148 | 13,5 | 3,52 | 16,51 | 14,26 | 12,96 | 7 | 11 | 90 | 60 | 4,6 |

** Los cangilones JCC-S son de color gris/azul de HDP y verde oscuro de nylon.*

## ICEBERG® EDGE ÚNICO

El reborde frontal ofrece un grosor de material superior para obtener lo último en resistencia al desgaste y larga vida útil. Su base triangular crea una arista rígida a lo largo de la cara frontal del cangilón, evitando que se arquee y asegurando una descarga uniforme a lo largo de la vida del cangilón. El borde delantero de grosor decreciente genera un factor de extracción bajo. Esto se traduce en una menor resistencia del material, menor degradación del material y menos fuerzas en el sistema de cangilones.

- EXTREMADAMENTE FUERTE
- TRANSPORTA MÁS
- DURA MÁS TIEMPO