

Высоконадежные ковши AA Nylathane™ для работы в особо тяжелых условиях с усиленной передней кромкой и особо высокой стойкостью к ударам и износу, с уникальными антистатическими свойствами и низкой адгезией поверхности пригодны для абразивных промышленных материалов различной плотности, сыпучести и липкости.

- Усиленная передняя кромка
- Высочайшая износостойкость
- Идеальная ударостойкость (по Изоду — 20 кДж/м²)
- Самоочищающаяся поверхность
- На 75% легче стальных ковшей
- Антистатические свойства (10⁸ Ом)
- Искробезопасность и стойкость к коррозии
- Рабочая температура: долговременная от -40 до +110 °С (кратковременно до 150 °С)
- Пригодны для легких и тяжелых абразивных промышленных веществ, таких как песок, наполнители, цемент, деревянная стружка и удобрения.



NYLATHANE

Промышленность / липкие материалы



Стандартный

On special request*



№	Номинальный размер (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	T (мм)	X°	Ориентировочный Вес (кг)	Вместимость (литры) Z3 (вода)
AA43/NY	110 x 80	104	78	79	52	5,00	37	0,10	0,21
AA54/NY	130 x 100	135	106	106	74	5,00	35	0,25	0,55
AA64/NY	150 x 100	160	106	106	74	5,00	35	0,29	0,67
AA74/NY	180 x 100	185	106	106	74	5,00	35	0,32	0,79
AA75/NY	180 x 130	184	135	134	95	8,00	35	0,47	1,26
AA85/NY	200 x 130	210	135	134	95	8,00	35	0,52	1,46
AA95/NY	230 x 130	236	135	134	95	8,00	35	0,57	1,66
AA96/NY	230 x 150	238	165	160	108	8,50	37	0,86	2,21
AA106/NY	250 x 150	264	165	160	108	8,50	37	0,94	2,50
AA116/NY	280 x 150	290	165	160	108	8,50	37	1,02	2,78
AA126/NY	300 x 150	316	165	160	108	8,50	37	1,09	3,07
AA127/NY	300 x 180	316	184	184	126	8,00	36	1,33	4,00
AA147/NY	350 x 180	367	184	184	126	8,00	36	1,50	4,75
AA148/NY	350 x 200	365	210	210	143	10,00	37	2,32	5,70
AA168/NY	400 x 200	416	210	210	143	10,00	37	2,60	6,60
AA188/NY	450 x 200	467	210	210	143	10,00	37	2,90	7,50
AA208/NY	500 x 200	517	210	210	143	10,00	37	3,14	8,44
AA228/NY	550 x 200	568	212	211	143	12,00	37	3,65	9,35
AA248/NY	600 x 200	619	212	211	143	12,00	37	3,93	10,26
AA1810/NY	450 x 250	466	260	260	170	12,50	37	4,37	11,02
AA2010/NY	500 x 250	517	260	260	170	12,50	37	4,77	12,37
AA2210/NY	550 x 250	568	260	260	170	12,50	37	5,19	13,73
AA2410/NY	600 x 250	619	260	260	170	12,50	37	5,60	15,08

Крепежные и вентиляционные отверстия по указаниям заказчика

*Стандартные ковши AA белого цвета; черные ковши поставляются по запросу.



Материал Nylathane достаточно надежен для использования в протекторе движителей тяжелого оборудования!

Бесплатные услуги по техническому проектированию:
обращайтесь в компанию 4B или посетите портал:
www.go4b.com